

Gotero ajustable



Disponible en dos flujos de emisión: hasta 40 l/h (negro) o 70 l/h (rojo).

APLICACIONES: Utilizada en jardinería, riego en cultivos por goteo como árboles frutales, arbustos y otros.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

- Disponible en arco de 360° (8 chorros), con Conexión de 4,5 mm en espita. Se puede desmontar para limpiar cómodamente, siendo progresiva su regulación.
- Gotero para plantas con necesidades de agua variables y con un caudal regulable de 0 a 40 litros por hora en modelo NEGRO y de 0 a 70 litros por hora en gotero ROJO, disponible con y sin estaca.
- La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Presión de uso recomendada 1 bar.

TABLA DE CAUDAL (litros / hora) - GOTERO 0/40 l/h AJUSTABLE (A y C)

Nr. Clicks		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
Presión (Bar)	1,0	0	3,6	5,4	7,2	9,6	15,4	21,3	24,8	27,2	31,8
	1,5	0	4,6	7,2	9,8	13,0	19,8	28,5	31,7	36,5	40,3
	2,0	0	5,8	8,7	11,5	15,5	23,7	33,6	38,6	42,3	52,4

Tabla a 27 clicks	
Diámetro (cm)	30
	45
	55

GOTERO AJUSTABLE 0 - 70 L/H

Nr. Clicks		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
Presión (Bar)	1,0	0	6,3	9,5	12,6	16,8	27,0	37,3	43,4	47,6	55,7
	1,5	0	8,1	12,6	17,2	22,8	34,7	49,9	55,5	63,9	70,5
	2,0	0	10,2	15,2	20,1	27,1	41,5	58,8	67,6	74,0	91,7