

Tanques hidroneumáticos



TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Tanques hidroneumáticos

- Cuerpo de acero
- Membrana de caucho butílico
- Precarga 1,6 BAR
- Presión max. 8 BAR



Cod.: 24ST



Cod.: 50FT



Cod.: 100FT

Modelo	Presión max	Cap. nominal	Cap. real	Temper. máx	Conexión	Cuerpo	Membrana
24ST	8 BAR	24 LTS	24 LTS	60°C	1 "	Acero	Caucho butílico
24CTT1	8 BAR	24 LTS	24 LTS	60°C	1 "	Acero	Caucho butílico
50CTT1	8 BAR	50 LTS	50 LTS	60°C	1 "	Acero	Caucho butílico
60FT	8 BAR	60 LTS	60 LTS	60°C	1 "	Acero	Caucho butílico
100CTT1	8 BAR	100 LTS	100 LTS	60°C	1 "	Acero	Caucho butílico
100FT	8 BAR	100 LTS	100 LTS	60°C	1 "	Acero	Caucho butílico

SWITCH ELECTROMAGNÉTICO



FCod.: PS-04B

SWITCH FLOTADOR CABLE



FCod.: LSF3M

Modelo	Poder	Vol / frecuencia	Boca	Presión oper	Presión max.	Temp. max
PS-04B	10 A	110 V / 60 HZ	1 " X 1"	2,2 BAR	10 BAR	60°C Ajustable